21. Matrizes 2

DIM0320

2015.1

Outline

- 1 Multiplicação de matrizes
- 2 Itinerários
- 3 Exercícios

1 Multiplicação de matrizes

2 Itinerários

3 Exercícios

Descrição

Assunto

- Seja A uma matriz $n \times m$ e B uma matriz $m \times n$.
- Determine algoritmicamente $C = A \times B$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

$\times$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

$=$

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

com

- $c_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} * b_{kj}$

Cálculo para uma célula

Inicialização

```
para i de 1 ate n faca
  para j de 1 ate m faca
    A[i, j] <- randi(10)
    B[j, i] <- randi(10)
  fimpara
fimpara
```

Soma para uma célula

```
soma <- 0
para k de 1 ate m faca
  soma <- soma + A[i, k] * B[k, j]
fimpara
C[i, j] <- soma
```

Algoritmo

```
algoritmo "Multiplicacao de matrizes"
var n, m : inteiro
    A, B, C: vetor [1..100, 1..100] de real
    i, j, k :inteiro
    soma : real
inicio
  repita
    leia(n, m)
  ate (n > 0) e (n <= 100) e
    (m > 0) e (m <= 100)

  para i de 1 ate n faca
    para j de 1 ate m faca
      A[i, j] <- randi(10)
      B[j, i] <- randi(10)
    fimpara
  fimpara
```

```
para i de 1 ate n faca
  para j de 1 ate n faca
    soma <- 0
    para k de 1 ate m faca
      soma <- soma + A[i, k] * B[k, j]
    fimpara
    C[i, j] <- soma
  fimpara
fimpara

para i de 1 ate n faca
  para j de 1 ate n faca
    escreva(C[i, j], " ")
  fimpara
  escreval()
fimpara
fimalgoritmo
```

1 Multiplicação de matrizes

2 Itinerários

3 Exercícios

Problema

- 1 O que é o custo duma viagem de 1 para 5, dado um itinerário ?
- 2 Tem um itinerário de menor custo ?

Representação de itinerário por uma matriz

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 9 & +\infty & +\infty & 14 \\ 7 & 0 & 10 & 15 & +\infty & +\infty \\ 9 & 10 & 0 & 11 & +\infty & 2 \\ +\infty & 15 & 11 & 0 & 6 & +\infty \\ +\infty & +\infty & +\infty & 6 & 0 & 9 \\ 14 & +\infty & 2 & +\infty & 9 & 0 \end{pmatrix}$$

Custo de itinerário

O custo de 1 2 3 6 6 3 4 5 , com $k = 8$ cidades é

$$m_{12} + m_{23} + m_{36} + m_{66} + m_{63} + m_{34} + m_{45} = 7 + 10 + 2 + 0 + 2 + 11 + 6 = 38$$

Cálculo do custo de itinerário

Entrada dos dados

```
para i de 1 ate n faca
  A[i, i] <- 0
  para j de i + 1 ate n faca
    repita
      escreval("Digite a distância entre ",
              i, " e ", j)
      leia(A[i, j])
    ate (A[i, j] >= 0)
  A[j, i] <- A[i, j]
fimpara
fimpara
```

Cálculo do custo

```
repita
  leia(cidade1)
ate (cidade1 > 0) e (cidade1 <= n)

custo <- 0
i <- 1
enquanto i < n_paradas faca
  repita
    leia(cidade2)
  ate (cidade2 > 0) e (cidade2 <= n)
  custo <- custo + A[cidade1, cidade2]
  cidade1 <- cidade2
  i <- i + 1
fimenquanto

escreva("Custo total da viagem: ", custo)
finalgoritmo
```

Algoritmo

```
algoritmo "Custo itinerario"
var A : vetor [1..100, 1..100] de real
n, i, j, n_paradas : inteiro
cidade1, cidade2 : inteiro
custo : real
inicio
  repita
    escreva("Digite um numero de cidades
             > 0 e <= 100: ")
    leia(n)
  ate (n > 0) e (n <= 100)

  para i de 1 ate n faca
    A[i, i] <- 0
    para j de i + 1 ate n faca
      repita
        escreval("Digite a distância entre ",
                  i, " e ", j)
        leia(A[i, j])
        ate (A[i, j] >= 0)
        A[j, i] <- A[i, j]
      fimpara
    fimpara
  fimpara
```

```
    repita
      escreva("Quantos paradas tem no
               seu itinerario ? ")
      leia(n_paradas)
    ate n_paradas >= 1

    repita
      leia(cidade1)
    ate (cidade1 > 0) e (cidade1 <= n)

    custo <- 0
    i <- 1
    enquanto i < n_paradas faca
      repita
        leia(cidade2)
        ate (cidade2 > 0) e (cidade2 <= n)
        custo <- custo + A[cidade1, cidade2]
        cidade1 <- cidade2
        i <- i + 1
      fimenquanto

    escreva("Custo total da viagem: ", custo)
  fimalgoritmo
```

Algoritmo de Dijkstra (itinerário de menor custo)

Distâncias

1	0
2	$+\infty$
3	$+\infty$
4	$+\infty$
5	$+\infty$
6	$+\infty$

Visitados

{1}

Algoritmo de Dijkstra (itinerário de menor custo)

Distâncias

1	0
2	7
3	9
4	$+\infty$
5	$+\infty$
6	14

Visitados

{1}

Algoritmo de Dijkstra (itinerário de menor custo)

Distâncias

1	0
2	7
3	9
4	$+\infty$
5	$+\infty$
6	14

Visitados

{1, 2}

Algoritmo de Dijkstra (itinerário de menor custo)

Distâncias

1	0
2	7
3	9
4	22
5	$+\infty$
6	14

Visitados

{1, 2}

Algoritmo de Dijkstra (itinerário de menor custo)

Distâncias

1	0
2	7
3	9
4	22
5	$+\infty$
6	14

Visitados

{1, 2, 3}

Algoritmo de Dijkstra (itinerário de menor custo)

Distâncias

1	0
2	7
3	9
4	20
5	$+\infty$
6	11

Visitados

{1, 2, 3}

Algoritmo de Dijkstra (itinerário de menor custo)

Distâncias

1	0
2	7
3	9
4	20
5	$+\infty$
6	11

Visitados

{1, 2, 3, 6}

Algoritmo de Dijkstra (itinerário de menor custo)

Distâncias

1	0
2	7
3	9
4	20
5	20
6	11

Visitados

{1, 2, 3, 6}

Algoritmo de Dijkstra (itinerário de menor custo)

Distâncias

1	0
2	7
3	9
4	20
5	20
6	11

Visitados

{1, 2, 3, 6, 5}

Extratos

Inicialização dos dados

```
para i de 1 ate n faca
  para j de 1 ate n faca
    se i = j entao mat[i, j] <- 0
    senao
      mat[i, j] <- randi(100000)
    fimse
  fimpara
  pai[i] <- -1
  visitados[i] <- falso
  se i = partida entao
    dist[i] <- 0
  senao
    dist[i] <- -1
  fimse
fimpara

para i de 1 ate n faca
  se mat[partida, i] > 0 entao
    dist[i] <- mat[partida, i]
  fimse
fimpara

ultimo <- partida
visitados[ultimo] <- verdadeiro
```

Cálculo incremental das distâncias

```
enquanto (ultimo <> chegada) faca
  next <- -1
  para i de 1 ate n faca
    se (nao visitados[i]) e
      ((next = -1) ou (
        (dist[i] <> -1) e
        (dist[i] < dist[next])))
      entao
        next <- i
        pai[next] <- ultimo
      fimse
  fimpara
  para i de 1 ate n faca
    se (mat[next, i] > 0)
      entao
        dist_local <- mat[next, i] + dist[next]
        se (dist[i] = -1) ou
          (dist_local < dist[i]) entao
          dist[i] <- dist_local
          pai[i] <- next
        fimse
      fimse
  fimpara
  ultimo <- next
  visitados[next] <- verdadeiro
fimenquanto
```

Algoritmo de Dijkstra

```
algoritmo "Multiplicacao de matrizes"
var n : inteiro
    mat: vetor [1..100, 1..100] de real
    dist: vetor[1..100] de real
    visitados: vetor [1..100] de logico
    pai: vetor [1..100] de inteiro
    next, i, j, dist_local : inteiro
    partida, chegada, ultimo :inteiro
inicio
    repita
        leia(n, partida, chegada)
    ate (n > 0) e (n <= 100) e
        (partida > 0) e (partida <= n) e
        (chegada > 0) e (chegada <= n)
    para i de 1 ate n faca
        para j de 1 ate n faca
            se i = j entao mat[i, j] <- 0
            senao
                mat[i, j] <- randi(100000)
            fimse
        fimpara
        pai[i] <- -1
        visitados[i] <- falso
        se i = partida entao
            dist[i] <- 0
        senao
            dist[i] <- -1
        fimse
    fimpara
    ultimo <- partida
    visitados[ultimo] <- verdadeiro
```

Algoritmo de Dijkstra (fim)

```
enquanto (ultimo <> chegada) faca
  next <- -1
  para i de 1 ate n faca
    se (nao visitados[i]) e
      ((next = -1) ou (
        (dist[i] <> -1) e
        dist[i] < dist[next]))
      entao
        next <- i
        pai[next] <- ultimo
  fimse
  escreval(dist[ultimo], "? " )
fimpara
  repita
    escreva(ultimo, "@")
    ultimo <- pai[ultimo]
    ate ultimo = -1
para i de 1 ate n faca
  se (mat[next, i] > 0)
  entao
    dist_local <- mat[next, i] + dist[next]
    se (dist[i] = -1) ou
      (dist_local < dist[i]) entao
      dist[i] <- dist_local
      pai[i] <- next
  fimse
fimse
fimpara
ultimo <- next
visitados[next] <- verdadeiro
fimenquanto
```

Perguntas ?

<http://dimap.ufrn.br/~richard/dim0320>

1 Multiplicação de matrizes

2 Itinerários

3 Exercícios

Geração de matrizes

Assunto

Escrever um algoritmo lê um inteiro $n, n > 1$ e calcula

① A matriz identidade de dimensão n

② A matriz tri-diagonal de dimensão n

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & (0) \\ 1 & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ (0) & & & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

③ A matriz de dimensão n formada com o modelo seguinte (em dimensão 4):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz anti-simétrica

Assunto

Escrever um algoritmo que determina se uma matriz quadrada de dimensão n , $0 < n \leq 100$ entrada pelo usuário é anti-simétrica.

Lembramos que uma matriz A é anti-simétrica sse $A^T = -A$

Matriz de permutação

Assunto

Dizemos que uma matriz de inteiros, A , n por n , é uma **matriz de permutação** se em cada linha e em cada coluna houver $n - 1$ elementos nulos e um único elemento 1. Por exemplo,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A primeira matriz é de permutação, mas a segunda não é.

- Escreva um algoritmo para determinar se uma dada matriz quadrada de inteiros é de permutação. A entrada do algoritmo consiste de um inteiro positivo, n , e dos números inteiros que compõem a matriz. A saída do algoritmo é:
 - ▶ a mensagem "é de permutação" se a matriz é de permutação;
 - ▶ a mensagem "não é de permutação" caso contrário.
- Assuma que $n \leq 1000$.